

Vad innehåller en farstukvist ?

Som kund så bestämmer ni bredden och djupet men de två vanligaste modellerna är

1500 mm djup 2500 mm bred

1500 mm djup 3100 mm bred

Exempel:

Farstukvist 1.5x2.5

Takstolar, gavelspets, takröte, dekorlist.(vågig)

Tak: Samma som på huset levereras komplett mednock och tätband.

Under tak: Åldersbeständig plast. Underspikning 17 x95 råplan

Underrede 34x120 tryckimpregnerade reglar, Bärlina 34x145 tryckimpregnerad

Broplan 28x95 tryckimpregnerad trall.

2 st bropelare 135x135x2500. Svarvade

2 st bropelare 135x70x2500 halvrot mot vägg. Svarvade

2 st ändstolpe 135x135x1200. Med Knopp

4m räcke R70/700 inkl över och underliggare, alternativet är spjåla S120/750 eller raka brädor 19x120/750

Plåtdetaljer:

2 st hängränna vit eller svart

2 st stuprör

2 st utkast

6 st krok

4 st väggfästen

4 st ändlock

Trapp:

Antal steg beroende på höjden från mark upp till broplan

Steg höjden är 17 cm och bredden på stegen är 30 cm.

Enklare varianter kan förekomma.

Finns i byggsats, samt att montering kan ordnas.